

DÉCAP'TOUT

DÉCAPANT PUISSANT



INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : 1526**
Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis ☒
Soumis ☐

• DESCRIPTION

Décapant universel, agit en profondeur sur tous types de peintures et vernis (acryliques, cellulosiques, époxy, glycéro, laques, etc...), sur tous supports (sauf plastiques) : bois, brique, ciment, fer, acier. Convient pour les sols, murs, grilles, portes, carrosseries... Détruit les joints. Sans coulure, permet l'utilisation sur surfaces verticales. Exempt de solvants chlorés, sans dichlorométhane et non classé CMR. Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.

- + Peintures, encres, vernis
- + Tous supports
- + Idéal surfaces verticales

• MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et plexiglas. L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire. Travailler en atmosphère ventilée. Bien agiter avant utilisation. Pulvériser à 20 cm. Laisser agir quelques minutes suivant l'épaisseur de peinture à décaper (en général, max 20 min). L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit. Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Si nécessaire, refaire une application jusqu'au décapage complet. Rincer à l'eau claire. Laisser sécher avant l'application d'un nouveau revêtement.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit actif : mélange optimisé de solvants polaires, aliphatiques et de paraffine.
- Propulseur : Diméthylether (Extrêmement inflammable).
- Taux de matière recyclée packaging primaire : Boitier:58%/Valve: 0%/Diffuseur:40%/Capot0%

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH05.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France