

AEXASOL ENTREPÔT

SUPER NETTOYANT SOLS LISSES



INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : I531**
Bidon 5 litres
Carton de 2

• **Réf : I532**
Fût 20 litres

• **Réf : I533**
Fût 220 litres

Code douane
3402 90 90

Transport ADR
Non soumis ☐
Soumis ☒

DANGEREUX

Respecter es précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Puissant nettoyant sol industriel non moussant. Pénètre rapidement et émulsionne les graisses industrielles, les saletés incrustées sur les sols cimentés, carrelés ou peints*. Enlève rapidement les traces noires de roue, de pneu, de chaussures. Permet la remise en état de sols de gymnase*.

+ **Idéal entrepôts, parkings**

+ **Anti traces noires**

+ **Anti-dérapant**

• MODE D'EMPLOI

S'emploie dilué dans l'eau, en lavage à plat, monobrosse et autolaveuse. Rincer à l'eau dans le cas de lavage manuel ou d'utilisation sur des émulsions. Faire un essai au préalable, sur une partie cachée du sol, afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.

DILUTION :

- Usage manuel ou mécanique : 2 à 5 %

- Pulvérisation pour enlever les traces difficiles : 4 à 10 %

(*) Faire un essai au préalable sur une partie cachée du sol afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : bleue
- Odeur : caractéristique du butyl glycol
- pH à l'état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,015 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l'eau

NATURE CHIMIQUE

- Trioxosilicate de disodium
- Sel d'EDTA
- Tensio actif amphotère
- Dispersant
- Amine
- Butyl glycol

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Prendre toutes les précautions pour ne pas projeter le produit sur les papiers peints et tissus d'ameublement. Ne pas employer sur des surfaces en cuivre, laiton ou aluminium. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire. Numéro d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : SGH05, H314.