

CLIMAEX EXTÉRIEUR

NETTOYANT CONDENSEURS CONCENTRÉ



• DESCRIPTION

CLIMAEX EXTÉRIEUR est une solution lessivielle concentrée utilisée pour éliminer la pollution atmosphérique, les graisses, les huiles et la poussière sur les condenseurs munis d'ailettes en aluminium. Sa formule concentrée et fortement alcaline permet le retrait efficace de dépôts importants de calamine et d'oxydes

+ ACTION PUISSANTE

+ SANS ACIDE

+ SUPPRIME LES PARTICULES POLLUANTES

+ COMPATIBLE SERPENTIN

• MODE D'EMPLOI

Diluez le produit à 33 % pour le nettoyage des condenseurs munis d'ailettes en aluminium. Vaporiser avec un pulvérisateur basse pression, vaporiser de bas en haut avec des mouvements de gauche à droite. Rincer les saletés à grandes eaux. Utiliser de préférence lorsque le serpentín est tiède. Laisser agir quelques minutes puis rincer à grandes eaux. Diluer à 5 % pour les évaporateurs de chambres froides et de climatiseurs de cave.

INFOS LOGISTIQUES

• Réf : CM293

Bidon - 5 L

Carton de 4

Code douane

xx

Transport ADR

Non soumis ☐

Soumis ☒

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide limpide
- Couleur : jaune à ambré
- pH (10%) : 13.2
- pH (5%) : 13
- Densité : 1.16

• RECOMMANDATIONS

DANGER.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Le produit est classé comme corrosif, il est fortement recommandé de porter des gants, des vêtements de protection ainsi que des lunettes de sécurité lors de sa manipulation. Stocker à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Pour toutes informations complémentaires, se référer à la fiche de données de sécurité. Numéro d'appel d'urgence : ORFILA +32 (0)1 45 42 59 59

• CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'écart des acides.
- Température de stockage : -5°C à 40°C
- DLU : 36 mois
-

Étiquetage : SGH05

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré - Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 - Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net - www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France