

DÉTARTRAEX CHAUDIÈRE

DÉTARTRANT



INFOS LOGISTIQUES

- Réf : DC444

Bidon 5 litres

Carton de 4

- Réf : DC445

Fût 20 litres

Code douane

28061000

Transport ADR

Non soumis ☐

Soumis ☒

QL : 1L

• DESCRIPTION

Détartrage de canalisations et des évaporateurs, des échangeurs thermiques, des serpentins, des chaudières à vapeur et des vannes. Contient un inhibiteur de corrosion.

• MODE D'EMPLOI

S'utilise en bain ou en circuit fermé à la dose de 10 à 15% dans l'eau, en fonction de l'importance du tartre. Verser toujours le produit dans l'eau et non le contraire. L'opération doit se faire à froid. Rincer rapidement et neutraliser l'ensemble du circuit avec un produit neutralisant alcalin. Le pH de neutralisation doit se situer entre 7,2 et 7,4. Renouveler le rinçage et la prise du pH. Remplir le circuit d'eau. Remettre en marche. Purger les radiateurs pour éliminer l'air.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : jaunâtre
- Densité à 20°C : 1,14 +/- 0.020
- pH : 0.50 +/- 0.5

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH05, SGH07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France