

SOLVAEX FLASH

SOLVANT DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE



INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : SR568**

Bidon 5 litres
Carton de 4

- **Réf : SR569**

Fût 20 litres

- **Réf : SR571**

Fût 210 litres

Code douane

2710122100

Transport ADR

Non soumis ☒

Soumis ☐

• DESCRIPTION

Puissant solvant de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage sur huiles et graisses, en mécanique et en plasturgie, des encres en imprimerie ou encore des excédents de colle ou de résine. Convient pour la préparation de surface avant collage ou peinture. Séchage rapide. Ne laisse pas de résidus. Excellente alternative au trichloréthylène.

+ Puissant solvant

+ Graisses, huiles, etc

+ Sans résidus

• MODE D'EMPLOI

Faire un test de compatibilité avec la surface à traiter au préalable. Appliquer directement sur les supports à dégraisser et à nettoyer. Laisser agir, frotter si nécessaire, et essuyer. Convient pour un usage en fontaine de dégraissage.

Étant donné la diversité de substrats, et plus particulièrement des thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs d'effectuer tout test de compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser. Ces compatibilités dépendent souvent des modes opératoires et donc du temps de contact que peut avoir un solvant avec les substrats.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20°C : 0.775 +/- 0.020
- Point éclair : 32°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Étiquetage : DANGER, GHS07, GHS08, GHS02.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**