TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





CE 0

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 2
ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 11611
CL.1 A1

**EN 13034
type PB[6]

EN ISO 20471
CL.3
CL.2* (XS-S)

EN 343
3.3

513594 VESTE SHELL IGNIFUGE

Veste shell ignifuge inhérente, sans métal, avec coutures étanches et doublure en résille. Étanche au vent et à l´eau conformément à la norme EN 343.

Coupe ergonomique permettant de travailler les bras levés. Fermeture frontale zippée dissimulée et double rabat-tempête avec bouton-pression. Capuche amovible et réglable. Deux boucles pour équipements de communication. Poches poitrine zippées. Porte-clés. Deux poches intérieures zippées, dont une pour documents/iPad avec poche intégrée pour téléphone portable. Passe-écouteurs à l´intérieur. Poches latérales zippées. Largeur de manche réglable avec poignets en tricot à l´intérieur des manches. Cordon de serrage au bas de la veste. Bas de la veste et manches en Dobby HTFR. Bandes réfléchissantes thermocollées pour un plus grand confort. Possibilité de fixation de la doublure en fibre de fourrure 9128. *Le gilet fait l´objet d´une certification multiple et est approuvé pour EN ISO 20471 CL.3 lorsqu´il est porté avec un pantalon Tranemo ou une salopette certifiée selon EN ISO 20471 CL.1 et CL.2. **La capuche doit être utilisée ou retirée pendant les opérations de soudage ou lors de l´utilisation de produits chimiques.

OEKO TEX® STANDARD 100 PPE 2476-423PPE DTI www.oeko-tex.com

Color: 94 jaune/marine

Size: XS-4XL

Quality: 804: Dobby HTFR - 39% modacrylique / 28% polyamide / 17% coton / 15% aramide / 1% antistatique, 295 g/m²
805: FR Mesh - 98% aramide / 2% antistatique, 110 g/m²
911: Tera TX Light - 45% modacrylique / 35% coton / 18% polyamide / 2% antistatique, 160 g/m²